

MAXBRIO ブレーカー

- ・油圧ショベル 20 ~ 42 ton に適用
- ・MAXBRIO - D は、反動衝撃の 90%以上を吸収
- ・油圧ショベルを油圧ブレーカー衝撃から保護して油圧ショベル寿命を延ばす
- ・200 φピストンは、最大衝撃を実現（30 ton クラス）
- ・革新的設計で、30%の重量減少
- ・ボルトの除去
- ・ボルトによる周波数ダメージ排除
- ・ボルトナットのゆるみによる主要部ダメージを排除
- ・トルクレンチを使用する必要がない
- ・メンテナンスコスト低減とパーツ寿命を延長する
- ・特殊ブッシュ採用による、空打ち時のピンとフロントヘッドを保護する



テクニカルスペック

モデル	単位	BH25	BH35	BH45
適用ショベル	ton	20 ~ 27	28 ~ 35	36 ~ 42
衝撃率	bpm	300 ~ 420	280 ~ 400	240 ~ 350
油圧圧力	kg/cm ²	210	210	210
	MPa	20.6	20.6	20.6
油圧流量	l/min	120 ~ 180	180 ~ 250	200 ~ 260
寸法	長さ (L)	mm	2320	2550
	ツール径 (D)	mm	135	156
	重量	kg	1680	2100

▶仕様は品質向上のため予告なく変更することがあります。



