

MAXBRIO バイブロリッパー

ワールドパテント取得済！

- ・オリジナル技術で
1700～2500VPMの高振動と低騒音80dBを実現！
- ・パワフルパフォーマンスで現場に貢献！
- ・HARDOX 耐摩耗鋼使用で耐久性抜群！
- ・油圧ブレーカー配管で簡単装着！
- ・エストラマークッションによる本体への振動低減！
- ・クラックの有る硬岩・軟岩では抜群の作業性！





テクニカルスペック

モデル	単位	BR15	BR25H	BR25	BR35H	BR35	BR45	BR55	BR65	
適用シヨベル	ton	12 ~ 17	18 ~ 27	21 ~ 27	28 ~ 35		36 ~ 42	43 ~ 55	56 ~ 65	
振動数・周波数	vpm	1700	2500	1700	2500	1700	1700	1700	1700	
	Hz	28.3	41.6	28.3	41.6	28.3	28.3	28.3	28.3	
油圧圧力	kg/cm ²	250	260	250	260	250	250	250	250	
	MPa	24.5	25.5	24.5	25.5	24.5	24.5	24.5	24.5	
油圧流量	l/min	100 ~ 120	150 ~ 170	120 ~ 140	180 ~ 200	180 ~ 200	260 ~ 280	290 ~ 310	320 ~ 350	
寸法	高さ (A)	mm	1770	2316	2468	2448	2630	2912	3018	3416
	長さ (B)	mm	1030	1095	1208	1152	1310	1440	1486	1617
	幅 (C)	mm	760	806	806	825	855	913	928	1033
	刃先 (D)	mm	265	470	470	470	470	470	575	575
	重量	kg	1300	1900	2240	2460	2960	3760	4360	5570

▶仕様は品質向上のため予告なく変更することがあります。

